

PURITY C50 Fresh



Delektuj się wspaniałą kawą


Filtr PURITY C50 Fresh został opracowany specjalnie do miękkiej wody o wysokiej zawartości cząstek stałych. Mieszanka węgla aktywnego skutecznie je zatrzymuje, nie pozwalając, aby przedostały się do urządzenia ani do produktu końcowego. Dzięki temu gorące napoje smakują doskonale. Dodatkowo PURITY C50 Fresh skutecznie zabezpiecza urządzenia, redukując wszystkie istotne czynniki zakłócające ich pracę, które wynikają z właściwości wody.



Aplikacja (BRITA Professional Filter Service)

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>

Korzyści dla użytkownika

- Optymalna filtracja wody specjalnie do gorących napojów na obszarach gdzie występuje miękka woda
- Doskonała ochrona urządzeń nawet w przypadku wody o wysokiej gęstości cząstek
- Redukcja chloru oraz wszystkich innych substancji zakłócających smak i aromat za pomocą filtra z węglem aktywnym
- Prosty system wymiany wkładu z innowacyjną dźwignią blokującą, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo użytkownika
- Zintegrowany zawór płukania oraz wejście i wyjście wody umiejscowione z jednej strony głowicy mają istotny wpływ na oszczędność miejsca i obsługę filtra



Systemowa technologia filtracji

- 1 Filtracja wstępna**
Filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki stałe.
- 2 Filtracja węglem aktywnym**
W celu obniżenia ilości niepożądanych substancji zapachowych i smakowych cała woda przepływa przez węgiel aktywny.
- 3 Filtracja końcowa**
Pod koniec procesu filtracji włókno filtracyjne zatrzymuje drobne cząsteczki.



Rysunek poglądowy przedstawiający przekrój filtra. Nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom.

Jakość i bezpieczeństwo

Optymalna jakość wody
doskonała i stała jakość wody – bez substancji zakłócających smak i aromat.

Najwyższe bezpieczeństwo urządzeń
praca bez zakłóceń i bezpieczne użytkowanie

Łatwa obsługa
tak łatwo i szybko jak nigdy do tej pory.

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.



KTW
testowany*

ACS
conform



*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

PURITY C50 Fresh	
Technologia	filtracja węglem aktywnym
Wydajność ¹	15.000 l
Maks. ciśnienie robocze	8,6 bar
Temperatura wody na wejściu	4 - 30 °C
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	160 l/h
Przepływ znamionowy	60 l/h
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,25 bar
Objętość złoża	1 l
Wymiary (szer./gł./wys.) - głowica filtra z wkładem filtracyjnym	119 / 108 / 268 mm
Ciężar (suchy / mokry)	0,8 / 1,7 kg
Przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8" lub John Guest 8 mm
Położenie robocze	pionowe i poziome
PURITY C50 Fresh	Numer katalogowy
Wkład filtracyjny	1010734 (Pack 1)
Głowica filtra 0 %, G 3/8"	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)
Głowica filtra 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1) / 297176 (Pack 20)
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0-70% (głowica filtra G3/8", zawór zwrotny, zestaw do określania twardości węglanowej, mocowanie ściennie)	1002937
Akcesoria	Numer katalogowy
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10-100	1033041
Zawór zwrotny G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Zawór zwrotny JG 8	292069 (Pack 1)

Pasujące węże i zestawy węży z naszej szerokiej oferty FlexConnect oraz inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.

Uwagi

¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.

Wskazówka: w przypadku filtrów z węglem aktywnym PURITY C filtracji podlega cała woda wejściowa. Wkład filtracyjny można używać z głowicami ze zmiennym lub stałym obejściem. Udział wody z obejścia ewentualnie ustawiony na głowicy filtra nie jest jednak uwzględniany.

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Niemcy
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de